

Rinnai

Linha Digital

Linha Comercial

REU-2802 FEC

Características técnicas

Características	GLP	GN
Potência nominal	57,3 kW 49.256 kcal/h	56,5 kW 48.558kcal/h
Rendimento	84%	84%
Dimensões (mm) AxLxP	600x350x170	
Peso	17,5 kg	
Diâmetro da chaminé	Ø80 mm	
Consumo máximo gás	4,16 kg/h	5,10 m³/h
Entrada de gás	NM-ISO 7 - 1 R 1/2	NM-ISO 7 - 1 R 3/4
Entrada/ saída de água	NM-ISO 7 - 1 R 3/4	
Tensão Elétrica	220/127 V (Chave Seletora de Tensão)	
Vazão de água (no misturador) na condição padrão elevado a temperatura em Δt 20°C	35,5 l/min	35 l/min
Pressão mínima para funcionamento	4 mca	
Pressão máxima	60 mca	
Pressão Ideal	7 - 40 mca	
Vazão mínima para funcionamento	3 l/min	
Pressão de gás	280 mmca	200 mmca
Consumo Elétrico	89 W	

Tempo de acionamento da válvula de segurança para o acendimento: Aproximadamente 4 seg.
Válvula reguladora de pressão de gás: Vazão mínima 3kg/h (p/ GLP)
* Pode variar em função da tubulação predial/residencial



Controle Destacável

Chama automodulante



Sua Casa com Rinnai mais Conforto